



SE-GS2-6D-M128

СЕРВЕР ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Процесор

2 × Intel® Xeon® Silver 4416+

ОЗУ

128 GB DDR5 ECC RDIMM

Система зберігання

Контролер PERC H355

2 × SSD 1.92 TB SATA

1 × HDD 2 TB SATA 7.2K

Відсіки для дисків

8 × 3.5" SAS/SATA HDD

Блок живлення

2 × 800 Вт

Особливості

iDRAC9, Enterprise

Розмір

721,6 × 482 × 86,8 мм

Форм-фактор: Rack 2U

Інтерфейси

6 × 1Gb/s LAN порти

2 × USB 2.0

1 × USB 3.0

2 × VGA

1 × iDRAC Direct (Micro-USB)

1 × мережевий порт iDRAC

Вологість

Робочий режим: від 8% до 80% (без конденсації)

Зберігання: від 5% до 95% (без конденсації)

Температура

Робочий режим: + 10°C до +35°C

Зберігання: - 40°C до +65°C

Вага

28,6 кг

Вага з пакуванням

46,4 кг

Операційна система

Без операційної системи

2025. Версія паспорту продукту 1.009.

SafetyEye. Всі права захищені. Зовнішній вигляд та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. Зображення, технічні характеристики та інша інформація, наведена в документі, наведені лише для довідки та можуть відрізнятися від фактичного продукту.